

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>

Угловые шлифмашины HYUNDAI

УШМ HYUNDAI G 650-125



- Закаленные косозубые шестерни редуктора
- Эргономичный современный дизайн, компактная конструкция
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки
- Две точки хвата для удобной работы
- Усиленный корпус редуктор сделанный из магниевого сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт
Скорость вращения	11000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	125 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	280*135*120 мм
Вес	1.6 кг

УШМ G 750-125



- Закаленные косозубые шестерни редуктора
- Эргономичный современный дизайн, компактная конструкция
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки
- Две точки хвата для удобной работы
- Усиленный корпус редуктор сделанный из магниевго сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт
Скорость вращения	11000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	125 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	335*140*120 мм
Вес	1.7 кг

УШМ G 800-125 Expert



- Закаленные косозубые шестерни редуктора
- Эргономичный современный дизайн, компактная конструкция
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки

- Две точки хвата для удобной работы
- Усиленный корпус редуктор сделанный из магниевого сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость вращения	11000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	125 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	330*115*95 мм
Вес	1.9 кг

УШМ HYUNDAI G 1200-150 Expert



- Закаленные косозубые шестерни редуктора
- Эргономичный современный дизайн, компактная конструкция
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки
- Две точки хвата для удобной работы
- Усиленный корпус редуктор сделанный из магниевого сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Скорость вращения	9000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	150 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	410*130*90 мм
Вес	3 кг

УШМ G 2000-230 Expert



- Мощный двигатель и высокая пылезащитенность
- Плавный пуск и ограничение пускового тока для работы от различных источников питания
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Усиленный корпус редуктора сделанный из магниевго сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Скорость вращения	6000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	230 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	550*165*110 мм
Вес	5.7 кг

УШМ G 850-125



- Закаленные косозубые шестерни редуктора
- Эргономичный современный дизайн, компактная конструкция
- Блокировка шпинделя для простой замены оснастки
- Две точки хвата для удобной работы
- Усиленный корпус редуктор сделанный из магниевго сплава

Напряжение	230
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость вращения	3000-11000 об/мин
Упаковка	КАРТОН
Диаметр диска	125 мм
Диаметр посадки	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Габариты (Д*Ш*В)	335*140*120 мм
Вес	2 кг

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>