

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

http://hyundai.nt-rt.ru

Мотопомпы HYUNDAI



HY 50

Двигатель

Мощный и экономичный двигатель Hyundai

Топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме более 10 часов.

Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

Датчик контроля уровня масла

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.

Помпа

Прочная алюминиевая помпа. Материал не подвержен коррозии, температурным воздействиям и деформации, что способствует увеличению срока службы агрегата.

Рама

Стальная рама увеличенного размера.

Усиленная рама, на базе которой смонтирована мотопомпа, предохраняет аппарат от повреждений и удобна при транспортировке.

Модель двигателя

HYUNDAI IC160

Выходная мощность, л.с.

5.5

Тип запуска

РУЧНОЙ

Емкость топливного бака, л

3,6

Тип двигателя

БЕНЗИНОВЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ

Объем двигателя, см³

163

Объем картера, л

0.6

Максимальная высота подъема, м

27

Максимальная глубина всасывания, м

8

Скорость вращения, об/мин

3600

Диаметр всасывающей трубы, мм

50

Вес, кг

25

Мотопомпа HY 80

Двигатель

Мощный и экономичный двигатель Hyundai

Топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме более 10 часов.

Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

Датчик контроля уровня масла

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.

Помпа

Прочная алюминиевая помпа. Материал не подвержен коррозии, температурным воздействиям и деформации, что способствует увеличению срока службы агрегата.

Рама

Стальная рама увеличенного размера.

Усиленная рама, на базе которой смонтирована мотопомпа, предохраняет аппарат от повреждений и удобна при транспортировке.

Модель двигателя

HYUNDAI IC210

Выходная мощность, л.с.

7

Тип запуска

РУЧНОЙ

Емкость топливного бака, л

3,6

Тип двигателя

БЕНЗИНОВЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ

Объем двигателя, см³

210

Объем картера, л

0.6

Максимальная высота подъема, м

30

Максимальная глубина всасывания, м

8

Скорость вращения, об/мин

3600

Диаметр всасывающей трубы, мм

80

Вес, кг

28,5

Мотопомпа НУ 100

Двигатель

Мощный и экономичный двигатель Hyundai

Топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме более 10 часов.

Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

Датчик контроля уровня масла

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.

Помпа

Прочная алюминиевая помпа. Материал не подвержен коррозии, температурным воздействиям и деформации, что способствует увеличению срока службы агрегата.

Рама

Стальная рама увеличенного размера.

Усиленная рама, на базе которой смонтирована мотопомпа, предохраняет аппарат от повреждений и удобна при транспортировке.

Модель двигателя

HYUNDAI IC270

Выходная мощность, л.с.

9

Тип запуска

РУЧНОЙ

Емкость топливного бака, л

6

Тип двигателя

БЕНЗИНОВЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ

Объем двигателя, см³

270

Объем картера, л

1.1

Максимальная высота подъема, м

25

Максимальная глубина всасывания, м

8

Скорость вращения, об/мин

3600

Диаметр всасывающей трубы, мм

100

Вес, кг

48

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>