

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>

Снегоуборщики HYUNDAI

Бензиновый снегоуборщик S 5050



- 4-х тактный двигатель HYUNDAI ICW155 с облегченной системой запуска;
- Резиновый шнек оптимален для брусчатки;
- Система быстрого изменения направления выброса;
- Прочный полимерный корпус;
- Легкий, маневренный, удобный снегоуборщик.

Выходная мощность	5 л.с.
Тип двигателя	Бензиновый
Объем двигателя	159 см3
Тип привода	Колеса
Обороты двигателя	2500 об/мин
Тип запуска	Ручной
Ширина захвата	51 см.
Высота захвата	27 см.
Дальность выброса	0-10 м.
Количество скоростей	
Емкость топливного бака	1.2 л.
Фара	Нет
Подогрев ручек	Нет

Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	Ручная
Труба выброса	Пластик
Габариты (Д*Ш*В)	800*560*530 мм
Вес	34 кг.

Бензиновый снегоуборщик S 5555



- 4-х тактный двигатель с облегченной системой зимнего запуска;
- Прочная стальная рама и металлическая труба выброса;
- Идеальная балансировка, отличная маневренность и проходимость;
- Двухсторонние направляющие лыжи;
- Агрессивные шнеки ледорубы для любого типа снега.

Выходная мощность	5.5 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	163 см ³
Тип привода	Колеса
Тип запуска	Ручной
Ширина захвата	55 см.
Высота захвата	49 см.
Дальность выброса	0-10 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	2.6 л.
Фара	Нет
Подогрев ручек	Нет
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	890*620*660 мм
Вес	72 кг.

Бензиновый снегоуборщик S 5560



- 4-х тактный двигатель с облегченной системой зимнего запуска.
- Прочная стальная рама и металлическая труба выброса.
- Идеальная балансировка, отличная маневренность и проходимость.
- Двухсторонние направляющие лыжи.
- Агрессивные шнеки ледорубы для любого типа снега.

Выходная мощность	5.5 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	163 см ³
Тип привода	Колеса
Тип запуска	Ручной
Ширина захвата	60 см.
Высота захвата	49 см.
Дальность выброса	0-10 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	2.6 л.
Фара	Нет
Подогрев ручек	Нет
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	890*620*660 мм
Вес	73 кг.

Снегоуборщик бензиновый S 6560



- 4-х тактный двигатель HYUNDAI ICW200 с облегченной системой зимнего запуска.
- Прочная стальная рама и металлическая труба выброса.
- Идеальная балансировка, отличная маневренность и проходимость.
- Двухсторонние направляющие лыжи.
- Агрессивные шнеки ледорубы для любого типа снега.

Выходная мощность	6.5 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	196 см3
Тип привода	Колеса
Обороты двигателя	3000 об/мин
Ширина захвата	60 см.
Высота захвата	49 см.
Дальность выброса	1-12 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	2.6 л.
Фара	Есть
Подогрев ручек	Нет
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	890*620*660 мм
Вес	76.2 кг.

Бензиновый снегоуборщик S 7065



- 4-х тактный двигатель HYUNDAI ICW210 с облегченной системой запуска и подогревом карбюратора;
- Галогеновая фара и подогрев ручек;
- Электрозапуск;
- Взаимная блокировка ручек;
- Двухсторонние направляющие лыжи.

Выходная мощность	7 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ

Объем двигателя	208 см3
Тип привода	Колеса
Обороты двигателя	3600 об/мин
Ширина захвата	65 см.
Высота захвата	51 см.
Дальность выброса	0-12 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	2 л.
Фара	Есть
Подогрев ручек	Нет
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	1130*750*860 мм
Вес	85 кг.

Снегоуборщик бензиновый S 1170



- 4-х тактный двигатель HYUNDAI ICW360 с облегченной системой запуска и подогревом карбюратора.
- Галогеновая фара и подогрев ручек.
- Электростарт.
- Взаимная блокировка ручек.
- Двухсторонние направляющие лыжи.

Выходная мощность	11 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	358 см3
Тип привода	Колеса
Обороты двигателя	3600 об/мин
Ширина захвата	70 см.
Высота захвата	54.5 см.
Дальность выброса	0-14 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	4 л.
Фара	Есть

Подогрев ручек	Есть
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	1180*755*740 мм
Вес	122.5 кг.

Бензиновый снегоуборщик S 6060



- 4-х тактный двигатель с облегченной системой запуска и подогревом карбюратора.
- Прочная стальная рама с идеальной балансировкой.
- Взаимная блокировка ручек.
- Галогеновая фара и металлическая труба выброса.
- Двухсторонние направляющие лыжи.

Выходная мощность	6 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	179 см ³
Тип привода	Колеса
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип запуска	Ручной
Ширина захвата	60 см.
Высота захвата	51 см.
Дальность выброса	0-12 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД/2 НАЗАД
Емкость топливного бака	2 л.
Фара	Есть
Подогрев ручек	Нет
Дифференциал	Нет
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	1130*650*860 мм

Вес

83 кг.

Бензиновый снегоуборщик S 7513-T



- Быстрая система изменения направления выброса снега до 200°;
- Дальность выброса от 1 до 16 метров;
- Жесткая рамная конструкция;
- Агрессивные шнеки для любого типа снега;
- Гусеничные треки;
- 8-ступенчатая коробка передач (6 вперед, 2 назад).

Выходная мощность	13 л.с.
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Объем двигателя	383 см ³
Тип привода	Гусеницы
Обороты двигателя	3600 об/мин
Ширина захвата	75 см.
Высота захвата	54.5 см.
Дальность выброса	0-16 м.
Количество скоростей	6 ВПЕРЕД 2 НАЗАД
Емкость топливного бака	4 л.
Фара	Есть
Подогрев ручек	Есть
Дифференциал	Есть
Регулировка выброса	С панели оператора
Труба выброса	МЕТАЛЛ
Габариты (Д*Ш*В)	1180*755*740 мм
Вес	115.8 кг.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>